



### RG 58 Koaxkabel - 50 Ohm

- 100 m auf Kabelrolle

- Kabelmantel: PVC, Ø 4,95 mm
- Schirmungsgeflecht: Aluminium, 32x
- Folienabschirmung: Aluminium
- Dielektrikum: Ø 2,95 mm
- Innenleiter: CCS 24, Ø 0,643 mm

- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -20 ~ +75 °C
- Gewicht: 3296 g

- Brandklasse (CPR): Eca
- gefährliche Substanzen: N/A
- Konformität: CPR, RoHS

### RG 58 coax cable - 50 ohm

- 100 m on a cable roll

- Cable jacket : Ø 4,95 mm
- Braiding: aluminium, 32x
- Foil shielding: aluminium
- Dielectric : Ø 2.95 mm
- Core: CCS 24, Ø 0.643 mm

- Impedance: 50 ohm
- Operating temperature: -20 ~ +75 °C
- Weight: 3296 g

- Fire class (CPR): Eca
- Hazardous substances: N/A
- Compliance: CPR, RoHS



### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	07.11.2018	RG 58-100	
		gepr.:	07.11.2018		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				50093	